


Zahvaljujemo vam na kupnji ovog kalibracijskog okvira Autel IA900WA. Prije korištenja kalibracijskog okvira za izvođenje poravnanja kotača ili kalibracija ADAS-a potrebno je pripremiti odgovarajući radni prostor. Ovaj dokument ilustrira i opisuje idealan prostor potreban za ove postupke. Molimo pažljivo pročitajte prije upotrebe proizvoda.


ZA PORAVNANJE KOTAČA



ZAHTJEVI:

1. Za korištenje kalibracijskog okvira IA900WA za poravnanje kotača potreban je minimalni radni prostor od najmanje 7 m duljine, 4 m širine i 3 m visine.
2. Postavite kalibracijski okvir IA900WA otprilike 2-3 metra izravno ispred dvostruke škaraste platforme, pazeći da je središte kalibracijskog okvira IA900WA poravnato sa središtem platforme.
3. Ako koristite platformu s četiri stupa, uz gore navedene zahtjeve, potrebna je minimalna širina od 2,67 m za pozicioniranje platforme.

ZA KALIBRIRANJE ADAS-a



ZAHTJEV ZA VELIČINU PROSTORA



ZAHTJEVI:

1. Za korištenje kalibracijskog okvira IA900WA za kalibraciju ADAS-a potreban je minimalni radni prostor od najmanje 7 m duljine, 4 m širine i 3 m visine.
2. Postavite kalibracijski okvir IA900WA između 10 cm i 6 m izravno ispred vozila, pazeći da je središte kalibracijskog okvira IA900WA poravnato sa središtem vozila.
3. Trebat će vam najmanje 1,4 m čistog prostora s obje strane (lijevo i desno) vozila i najmanje 1,6 m prostora iza vozila.